

Novinka - Linuxový digitálny satelitný prijímač

iNETBOX 300S - náhrada za DM500S



NAJLACNEJŠÍ LINUXOVÝ PRIJÍMAČ - KOMPATIBILNÝ S DREAMBOX 500S! (všetky softwary ako pre DM500S!)

hlavné prednosti sú: 250 MHz IBM PowerPC (350 Mips), Linux OP, podporuje Standard Linux API (DirectFB, Linux-FB, LIRC, ...)

Technické informácie:

DBS-Tuner: Kmitočtový rozsah: 950 - 2150 MHz, Úroveň signálu: - 65 dB μ m - 25 dB μ m

Pomer signál/šum: 12 dB max., Vstupná impedancia: 75 Ohm, **Demodulácia:** Shaped QPSK

Symbol rate 2 - 45 Mbaud/s, SCPC / MCPC, FEC Viterbi a Reed-Solomon, Viterbirate 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8, automatická, Demultiplexia podľa ISO 13818-1

Video dekóder: Video kompresia: kompatibilná s MPEG-2 a MPEG-1

Video Standard: PAL G/ 25 Hz, **Video Formát:** 4:3 / 16:9, Footage 16:9, automatické prispôsobenie pre 16:9 (cez Scart), Letterbox 4:3

Audio decoder: Audio kompresia: MPEG-1 & MPEG-2 Layer I and II, Audio Mode Dual, Stereo
Kmitočet: 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz, 16 kHz, 22.05 kHz, 24 kHz

Analógový výstup: výstupná úroveň L/R 0,5 Vss on 600 Ohm

Digitálny výstup: výstupná úroveň 0,5 Vss on 75 Ohm, 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz, S/PDIF optický

Video parameter: FBAS 1 Vss +/- 0.3 dB on 75 Ohm, Teletext filter ETS 300 472 Standard

TV-Scart: výstup: FBAS, RGB, S-VHS voliteľné cez OSD, 3x Cinch (audio L/P, Video)

Sériový port RS 232: Bit rate 115,2 kBit/s max., Konektor SUB-D-9

Ethernet: 100 MBit, obojsmerný

LNB Power a polarizácia:

LNB prúd 500mA max. ; ochrana proti skratu

LNB napätie V: < 14V naprázdno, > 11,5V pri 400mA

LNB napätie H: < 18V naprázdno, > 16,5V při 400mA,

DiSEqC: 1.0, 1.2, USALS



AERIAL s.r.o., Stará spišská cesta 20/A, 040 01 Košice

aerial@aerial.sk, www.aerial.sk/eshop 055-6221537,