

RG-213 /U MIL C-17



VLASTNOSTI

	MATERIÁL	mm.
VNITŘNÍ VODIČ	Čistá měď	7 x 0,75
DIELEKTRIKUM	Solid PE	7,25 ± 0,15
OSTATNÍ VODIČE	Čistý měděný oplet	7,9 ± 0,2
	Pokrytí >	96%
PLÁŠŤ	Speciální venkovní, černé PVC	10,2 ± 0,2



ELEKTRICKÉ

@ 20°C

Dielectrická konstanta	2,3
D.C. Elektrický odpor	
Vnitřní vodič	< 6 Ω / km
Vnější vodič	< 7 Ω / km
Izolační odpor @ 15°C	>10000 MΩ x km
Kapacita	≤ 101 nF / km
Impedance	50 ± 2 Ω
Síla dielektrika	> 2000 Veff @ 60 sg.

Útlum*

F (MHz.)	dB/100 m.
100	6
500	15
800	19,8
1000	23
1500	29
2000	35
2500	40

*Hodnoty ±5%

MECHANICKÉ

Přibližná čistá váha		151 kg./km.
Pracovní teplota	Min.	-20° C
	Max.	70° C
Typy balení:		250m a 305m cívky

RG-213 /U splňuje normu MIL C-17

Firma Nordix si vyhrazuje právo na změny parametru bez předchozího upozornění

Firma Nordix neručí za tiskové chyby